

دیتاشیت گرید پلی اتیلن سنگین

HDPE • HD-BL 3

نوع • Type
پلی اتیلن سنگین
HDPEگرید
HD-BL 3
HDPE

01 توضیح • Description

a high density polyethylene with 1-Butene as co monomer. It is high density and stiffness, good ESCR, high rigidity, good flowability and impact strength.

02 کاربرد • Applications

- Small blow moulding
- Containers (up to 5 lit)
- Bottles
- Packaging of pharmaceuticals & surfactants

03 مقادیر (Typical data)

ویژگی • Property	روش آزمون Test method	واحد Unit	مقدار Value
چگالی • Density	ISO 1183	g/cm ³	0.954
شاخص جریان مذاب • MFR (190 C/5.06kg (printed exactly so))	ISO 1133	g/10min	1.2
Melt Flow Rate (190 C/21.16kg) (printed exactly so)	ISO 1133	g/10min	23
FRR(21.6/5)	—	—	19
Impact strength (23 C)	ISO 179/1eA	mj/mm ²	10
Swell ratio	-Test	%	120

* مقادیر نمونه (Typical values) مشخصه تضمینی نیستند. Typical values: not to be construed as specifications.

.Column header: TYPICAL VALUE*. Footnote: Typical value not to be constructed as specifications

منبع: دیتاشیت رسمی منتشرشده گرید، به نقل ویکی پلاست (wikiplast.ir)، بازبینی شده ۲۱ مهر ۱۴۰۵. این برگه فقط مقادیر همان دیتاشیت را بازتشر می کند و مشخصات رسمی همان دیتاشیت اصلی است. موجودی و قیمت:

0919 21 24 919

کارشناس فروش • واتس اپ
تهران، شهرک صنعتی بهاریه، کاج ۲