

دیتاشیت گرید پلی اتیلن سبک خطی

LLDPE • LL0209AA

نوع • Type
پلی اتیلن سبک خطی
LLDPEگرید
LL0209AA
LLDPE

01 توضیح • Description

LLDPE copolymer with butene as comonomer which contains antioxidant. It is recommended for general purpose applications. It is suitable for blending with conventional LDPE.

02 کاربرد • Applications

- Food Grade
- Produce bags, stretch film
- Heave duty sacks, agricultural films, liners.

03 مقادیر (Typical data)

ویژگی • Property	روش آزمون Test method	واحد Unit	مقدار Value
چگالی • Density	ISO 1183	Kg/m ³	920
شاخص جریان مذاب • MFR (190°C/2.16kg)	ISO 1133	g/10min	0.9
Tensile Strength at Yield MD/TD	ISO 527	MPa	10/11
Tensile Strength at Break MD/TD	ISO 527	MPa	41/32
Elongation at Break MD/TD	ISO 527	%	620/840
Tear Strength MD/TD	ASTM D1922	g/25μ	145/370
Dart Drop Impact	ASTM D1709	g	150

* مقادیر نمونه (Typical values) مشخصه تضمینی نیستند. Typical values: not to be construed as specifications.

.Typical properties: these are not to be construed as specifications

منبع: دیتاشیت رسمی منتشرشده گرید، به نقل ویکی پلاست (wikiplast.ir)، بازبینی شده ۲۱ مهر ۱۴۰۵. این برگه فقط مقادیر همان دیتاشیت را باز نشر می کند و مشخصات رسمی همان دیتاشیت اصلی است. موجودی و قیمت:

0919 21 24 919

کارشناس فروش • واتس اپ
تهران، شهرک صنعتی بهاریه، کاج ۲